

CORDÃO GRAFITADO



O cordão grafitado é um cordão entrançado, fabricado a partir de fios de fibra acrílica de alta gama, impregnado com lubrificantes de elevada performance e pó de grafite sem silicone.

Principais Características

Baixo coeficiente de atrito.
A adição de grafite melhora as propriedades em equipamentos dinâmicos.
Material económico e de fácil instalação.

Aplicações

Ideal para aplicações dinâmicas de velocidades médias.
Recomendado para a indústria em geral.

Descrição do Composto Compound Description	Cordão de Fibra Sintética Synthetic Fiber Cord	
Temperatura Mínima Minimum Temperature	-100 °C	
Temperatura Máxima Maximum Temperature	+260 °C	
Velocidade (m/s) Speed (m/s)	10	2
Pressão (Bar) Pressure	30	80
PH mínimo Minimum PH	3	
PH máximo Maximum PH	12	

Código	Descrição		g/m	m/Rolo	kg/Rolo
	Cordão Grafitado 04.00 x 04.00 mm		20	75.0	1.5
	Cordão Grafitado 05.00 x 05.00 mm	3/16"	25	60.0	1.5
COREG.0606	Cordão Grafitado 06.00 x 06.00 mm		35	42.8	1.5
	Cordão Grafitado 06.40 x 06.40 mm	1/4"	45	33.3	1.5
COREG.0808	Cordão Grafitado 08.00 x 08.00 mm	5/16"	70	35.7	2.5
COREG.1010	Cordão Grafitado 10.00 x 10.00 mm	3/8"	105	19.2	2.5
	Cordão Grafitado 11.00 x 11.00 mm	7/16"	130	19.2	2.5
COREG.1212	Cordão Grafitado 12.00 x 12.00 mm		150	16.6	2.5
	Cordão Grafitado 12.70 x 12.70 mm	1/2"	170	14.7	2.5
	Cordão Grafitado 14.00 x 14.00 mm	9/16"	205	24.3	5.0
	Cordão Grafitado 16.00 x 16.00 mm	5/8"	270	18.5	5.0
	Cordão Grafitado 18.00 x 18.00 mm	11/16"	340	14.7	5.0
	Cordão Grafitado 19.00 x 19.00 mm	3/4"	380	13.2	5.0
	Cordão Grafitado 20.00 x 20.00 mm	13/16"	420	11.9	5.0
	Cordão Grafitado 22.00 x 22.00 mm	7/8"	510	09.8	5.0
	Cordão Grafitado 25.00 x 25.00 mm	1"	660	07.6	5.0