

# Junta de Borracha

Acessórios para Águas e outros Fluidos

## J.SPE | Junta Sintética para Flange

- Alinhamento exato em todos os modelos de Flanges.
- Temperatura máxima de utilização 60°C.
- Pressão máxima 16 kgs./cm<sup>2</sup>.
- Resistente a ácidos diluídos, alcalinos, soluções salinas, água, álcool, éteres, óleos, etc.
- Impermeáveis, imputrescíveis e anticorrosíveis.



| Código    | Descrição                      | DN  | Diametro |
|-----------|--------------------------------|-----|----------|
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN40  | 40  | 1 1/2"   |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN50  | 50  | 2"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN65  | 65  | 2 1/2"   |
| J.SPE.080 | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN80  | 80  | 3"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN100 | 100 | 4"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN125 | 125 | 5"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN150 | 150 | 6"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN200 | 200 | 8"       |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN250 | 250 | 10"      |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN300 | 300 | 12"      |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN400 | 400 | 16"      |
|           | JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN500 | 500 | 20"      |