

Vedantes de Camisa

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

Vedantes de Camisa | Rod Seal | Juntas de Vástago | Joint de Tige




V10| Vulk TTU

Material	PU
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



V11| Vulk TTI

Material	PU
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



V13| Vulk TT/L

Material	PU
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5




V14| Vulk TTI/L-Al

Material	PU + POM
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	500
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



V15| Vulk TTS

Material	PU
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



V16| Vulk TTS/L

Material	PU
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5




V17| Vulk TTS/L-Al

Material	PU + POM
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	500
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



V18| Vulk TB

Material	PU + POM
Aplicação	Camisa • Piston •
Pressão (Bar)	400
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 0,5



Vedantes de Camisa

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes


Vedantes de Camisa | Rod Seal | Juntas de Vástago | Joint de Tige




Material	Tela + NBR	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	250	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	





Material	Tela + NBR + POM	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	




Material	Tela + NBR + POM + TPE	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	700	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	



Material	Tela + POLIÉSTER	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	



Material	Tela + NBR + POM	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	



Material	PTFE + O-Ring	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 5,0	



Material	PU + O-Ring	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	250	
Temperatura (°C)	-35 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	



Material	Tela + NBR	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	600	
Temperatura (°C)	-30 a +120	
Velocidade (m/s)	≤ 0,5	

